

# ROSTSELMASH

## G-PROFI

# ROSTSELMASH G-PROFI REGULAR 10W-40

**Масло моторное универсальное  
всесезонное**

### Описание продукта

- Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло ROSTSELMASH G-PROFI REGULAR 10W-40 производится с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию улучшенных базовых масел моторное масло обладает: увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и улучшенной антикоррозионной защитой.
- Разработано в соответствии с экологическими нормами Евро-3, заменяет масла групп API CG-4, CF-4. Рекомендуются для применения в смешанных парках, имеющих в своем составе дизельную высоко и средненагруженную технику и технику с бензиновыми двигателями.
- **Масло разработано совместно с конструкторами КЗ Ростсельмаш и одобрено к применению производителем техники для обслуживания в гарантийный и постгарантийный период.**

### Преимущества

- Улучшенные вязкостно-температурные свойства (за счет увеличения индекса вязкости базовых масел) обеспечивают стабильные вязкостные свойства масла в процессе эксплуатации, надежное смазывание и охлаждение деталей двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур окружающей среды.
- Повышенная термоокислительная стабильность масла обеспечивает увеличение ресурса и стабильность эксплуатационных свойств.
- Обеспечивают максимальную защиту двигателя от коррозии и образования высокотемпературных отложений при тяжелых режимах эксплуатации за счет использования высокоэффективных моюще-диспергирующих присадок и улучшенных базовых масел (с пониженной испаряемостью и сниженным содержанием серы).
- Защищает детали двигателя от износа, предотвращая полировку цилиндров.

### Применение

- Для тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без (без сажевых фильтров (DPF)) сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей и другой техники.
- Бензиновые двигатели, для которых требуются масла уровня качества API SL.



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel [techservice@gazprom-neft.ru](mailto:techservice@gazprom-neft.ru) or visit our website [www.gazpromneft-lubricants.com](http://www.gazpromneft-lubricants.com). Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  
Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.  
01.11.2013

## Одобрения и соответствия

Масло ROSTSELMASH G-PROFI REGULAR 10W-40 одобрено:

- Rostselmash OLSM

Масло ROSTSELMASH G-PROFI REGULAR 10W-40 соответствует требованиям спецификаций:

- API CH-4/SL; ACEA E7, A3/B3
- MB 228.3, MAN M3275-1
- Volvo VDS-3, MTU cat.2
- Renault Trucks RLD/RLD-2, Cummins CES 20076/77
- Caterpillar ECF-1a; Komatsu KES 07.851.1
- ОАО «КАМАЗ» (Евро-3), ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

## Физико-химические характеристики

Типичные характеристики	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	221
Температура застывания, °С	-40
Щелочное число, мг КОН/г	9,0
Зольность сульфатная, %	1,3
Плотность, при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,875

## Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло ROSTSELMASH G-PROFI REGULAR 10W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

## Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.

